

CYCLONE DE MANGUERA FLEXIBLE



Una manguera flexible de 18 pulgadas (46 cm) con un mango en la boquilla permite rociamiento dentro de áreas normalmente inaccesibles y difíciles de alcanzar como debajo/dentro de gabinetes de la cocina, debajo de tapetes, y encima del techo.

La unidad Flex Hose es ideal para control general de plagas y trabajo de ductos que requieran aplicación de desinfectantes o selladores de ductos.

Características:

Modelo 3000 Cyclone Flex/Hose 110 Voltios.
Modelo 3004 Cyclone Flex/Hose 220 Voltios.

Modelo 3000-1 Cyclone Flex/Hose (Válvula manual) 110 Voltios
Modelo 3004-1 Cyclone Flex/Hose (Válvula manual) 220 Voltios.

Potencia de Entrada: 110/120 V AC, 8.5 amps, 50/60 Hz, 210/250 V AC, 4.2 amps, 50/60 Hz. para el modelo 3004.

Ajustable: 0-5 GPH.

Proporción de Flujo: 0-19 LPH.

Tamaño de Partícula: 5-30 micrones.

Capacidad del Tanque: 1 gal. (3.8 L).

Largo: 54 in. (137 cm).

Ancho: 8 in. (20.2 cm).

Alto: 14.5 in. (36.5cm).

Peso Vacío: 10.5 lbs. (4.8 kg.)

Información de Embalaje: L x An x Al: 27 pul. x 12 pul. x 17 pul.

(68cm x 30 cm x 43 cm)

Peso: 16 libras. (7.26 kg.), Volumen: 3.2 pies cu.. (0.09 m cu.).

Opción: 36 pul. (91 cm) manguera flexible.